

Dane techniczne wkładów kominkowych typu Dragon

		Dragon 2 Dragon 2B	Dragon 2 Duo	Dragon 4/14 Dragon 4/14 XL	Dragon 4/16 Dragon 4/16 XL	Dragon 4B Dragon 4B XL
Parametr	J.m.	Wartość				
Moc cieplna	kW	13,0	13,0	14,0	15,5	15,5
Sprawność	%	77,3 77,0	77,0	78,0	78,6	78,6
Masa	kg	145 110	120	167 175	183 191	177 185
Średnia temperatura spalin	°C	290 299	290	300	306	305
Średnie zużycie paliwa	kg/h	3,6	3,6	4,0	4,2	4,2
Średnia emisja CO	mg/m ³	570	570	550	547	547
Emisja pyłów	mg/m ³	38	38	37	36	36
Strumień masy gazów	g/s	8,8	8,8	9,0	9,7	9,7
Średni ciąg	Pa	13,0	13,0	13,5	13,8	13,8
Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość	mm	674/1088/459 685/1088/466	674/1055/506	736/1072/513 736/1115/513	736/1072/583 736/1115/583	770/1072/590 770/1115/589
Wymiary zewnętrzne fasady: szerokość/wysokość	mm	647/465 680+335/467	647/465	711/467 711/510	711/467 711/510	760+419/469 760+419/510
Wymiary czynne okna (szyby): szerokość/wysokość	mm	545/362 600+257/353	545/362	606/362 606/405	606/362 606/405	685+343/353 685+343/396
Średnica wewnętrzna czopucha	mm	181	181	201	201	201
Średnica zewnętrzna króćca doprowadzenia powietrza do spalania	mm	98	98	125	125	125
Maksymalna długość polan	mm	530 500	530	550	550	550
Rekuperacja	-	Tak				
		Dragon 4 Duo	Dragon 6 Dragon 6 XL Dragon 6 XXL	Dragon 8 Dragon 8 Duo	Dragon 8B Dragon 8R	Dragon 8 XXL Dragon 8B XXL
Parametr	J.m.	Wartość				
Moc cieplna	kW	15,5	12,0	11,5	11,7 11,5	13,7
Sprawność	%	78,6	78,0	75,0	75,0	79,9
Masa	kg	160	150 185 200	117 105	112 120	130 123
Średnia temperatura spalin	°C	305	295	270	271	262
Średnie zużycie paliwa	kg/h	4,2	3,5	3,3	3,3	3,7
Średnia emisja CO	mg/ m ³	547	540	1130	1130	1161
Emisja pyłów	mg/ m ³	36	37	23	23	22
Strumień masy gazów	g/s	9,7	8,9	9,4	9,4	9,0
Średni ciąg	Pa	13,8	13,0	15,0	15,0	15,7
Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość	mm	736/1072/681	777/1078/459 777/1151/459 777/1301/460	447/1040/508 447/1040/532	469/1253/468 413/1061/569	488/1400/492 468/1420/468
Wymiary zewnętrzne fasady: szerokość/wysokość	mm	711/465	750/377 750/450 750/600	419/511	450+450/510 386/476	450/680 450+450/680
Wymiary czynne okna (szyby): szerokość/wysokość	mm	606/362	649/272 649/345 649/495	310/410	380+380/410 290/370, R330	341/579 380+380/579
Średnica wewnętrzna czopucha	mm	201	181	151	151	151
Średnica zewnętrzna króćca doprowadzenia powietrza do spalania	mm	125	98	98	98	98
Maksymalna długość polan	mm	550	600	320	320	300 340
Rekuperacja	-	Tak				