

### Nemo 8B LIFT



Całkowita moc cieplna	12,0	kW
Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV 2	3,8	kW
Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego	8,0	kW
Sprawność	89,0	%
Masa bez wody	240	kg
Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego	0,19	MPa
Wymiar gwintów		
króćców przyłączeniowych	1	cal
króćców pomocniczych	½	
opcjonalnej węzowniczy schładzającej	2 ½	
Paliwo	drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny	
Temperatura spalin przy mocy nominalnej	180	°C
Wymagane minimalne ciśnienie względne w przewodzie kominowym	-15	Pa
Pojemność wymiennika wodnego	32	dm <sup>3</sup>
Średni ciąg	13,0	Pa
Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.)	608/1440-1651/608	mm
Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.)	477+477/514	mm
Wymiary szyby (szer./wys.)	Modern 380+380/419 Raster 422+422/471	mm
Średnica zewnętrzna czopucha	180	DN
Średnica zewnętrzna króćca powietrza	98	mm
Maksymalna długość polan	300	mm
Wymiary paleniska (szer./gł.)	310/310	mm
Możliwość instalowania w budynkach z wentylacją mechaniczną	tak	
Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym	tak	

