

Nemo 4B Slim TopEco



Całkowita moc cieplna	18,0	kW
Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV 2	6,0	kW
Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego	12,0	kW
Sprawność	89,0	%
Masa bez wody	271	kg
Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego	0,15	MPa
Wymiar gwintów		
króćców przyłączeniowych	1	cal
króćców pomocniczych	1/2	
opcjonalnej węzowniczy schładzającej	2 1/2	
Paliwo	drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny	
Temperatura spalin przy mocy nominalnej	170	°C
Wymagane minimalne ciśnienie względne w przewodzie kominowym	-15	Pa
Pojemność wymiennika wodnego	49	dm ³
Średni ciąg	14,0	Pa
Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.)	807/1381-1583/491	mm
Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.)	760+419/471	mm
Wymiary szyby (szer./wys.)	Modern	685+343/353
	Raster	732+391/428
Średnica zewnętrzna czopucha	200	DN
Średnica zewnętrzna króćca powietrza	125	mm
Maksymalna długość polan	550	mm
Wymiary paleniska (szer./gł.)	600/280	mm
Możliwość instalowania w budynkach z wentylacją mechaniczną	tak	
Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym	tak	

